
3.6 +20 °C
Φwym:2979 W
3.7 +20 °C
Φwym: 5632 W
3.5 +20 °C
Φwym: 2608 W
3.4 +20 °C
Φwym: 2502 W
3.8 +16 °C
Φwym: 0 W
3.14 +20 °C
Φwym: 0 W
3.3 +20 °C
Φwym: 3454 W
3.2 +20 °C
Φwym: 3337 W
3.9 +20 °C
Φwym: 2501 W
3.10 +20 °C
Φwym: 743 W
3.11 +20 °C
Φwym: 2341 W
3.12a +16 °C
Φwym: 0 W
3.12 +20 °C
Φwym: 889 W
3.13 +20 °C
Φwym: 1911 W
3.15 +20 °C
Φwym: 8020 W
3.Winda 0 °C
Φwym: 0 W
3.18 +20 °C
Φwym: 6353 W
3.19 +20 °C
Φwym: 1730 W
3.19 +20 °C
Φwym: 2499 W
3.21 +16 °C
Φwym: 835 W
AFRNX-1600/620
AFRNX-1600/820
AFRNX-1800/820
AFRNX-1000/500
AFRNX-1200/620
AFRNX-1800/620
ZAKRES OPRACOWANIA
Obudowa G-K wg PW architektury
P1
P2
P3
P4
P5
P7
P10
P11
P13
PN1
PO1
PO2
PO3
MO
PO
ZR1
ZP1
N1
N2
N3
ZD 0/25
ZT 0/25
ZR 0/15
ZP 0/20
ZD 0/20
ZT 0/20
ZR 0/10
ZP 0/15
ZD 0/15
ZT 0/15
ZD 0/32
ZT 0/32
ZR 0/18
ZP 0/25
ZD 0/25
ZT 0/25
ZR 0/20
ZP 0/32
ZD 0/32
ZT 0/32
ZR 0/25
ZP 0/40
ZD 0/40
ZT 0/40
ODS/1000/I-XNHzFP
ODS/1000/I-XNHzFP
ODS/1000/I-XNHzFP