



Piętro +2 Antresola

TYP SUFITU:	
SYMBOL	OPIS
S1	SUFIT PODWIESZANY ZWELNY DRZEWNEJ TYP: FINE KOLOR: RAL 9010: FOMAT: 120x60cm, MOCOWANIE TYPU: VK-09 FIRMA HERADESIGN
S2	SUFIT PODWIESZANY Z BLACHY CIEŃO-CIĄGNIĘTEJ Z ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ FOMAT: 120x60cm, MOCOWANY W KASETACH
S3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY MALOWANY NA BIAŁO FARBA AKRYLOWA OPTIVA SATIN WHITE PRODUCENT TIKURILA*
S4	SUFIT PODWIESZANY Z WELNY DRZEWNEJ WIĄZANEJ MAGNEZYTEM TYP: FINE, FOMAT: 120x60cm, g. 25mm MALOWANY NA KOLOR: RAL9005, PRODUCENT HERADESIGN*
S5	SUFIT PODWIESZANY NA RUSZCIE KRZYŻOWYM O PROFILACH WYS. 27mm WYKONCZONY 2x GK 15mm np. Knauf Fireboard 15mm
*LUB INNE ODPOWIADAJĄCE FORMIE I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ	

WYKONCZENIE POSADZEK:	
SYMBOL	OPIS
P1	WYKŁADZINA WINYLOWA ILO GRANIT, KOLOR: 3040384 FIRMA TARKETT *
P2	WYKŁADZINA WINYLOWA-SAFETRED SPECTRUM LIGHT GREY KOLOR: 3819800 FIRMA TARKETT
P3	WYKŁADZINA DYWANOWA SINTELON HORIZON KOLOR: 5555004 FIRMA TARKETT*
P4	POSADZKA KAMIENNA GRANIT BLACK GALAXY PŁOMIENIOWANY FOMAT 60x40 cm
P5	PLYTKI PODŁOGOWE KOLOR: MAX GREY FOMAT:40x60cm PRODUCENT: STARGRES
P6	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA LINOLEUM XF SD KOLOR: DARK GREY: FIRMA TARKETT*
P7	PLYTKI PODŁOGOWE TYP: GRES TARTAN S-FOMAT:33x33cm, PRODUCENT: TUBADZIN
P8	PARKIET PRZEMYSŁOWY DĄB WĘDZONY FOMAT:14x160cm
P9	PARKIET PRZEMYSŁOWY: DĄB (WĘDZONY); FOMAT 14 x 160mm KOLOR CZARNY (LISTWA COKŁOWA LUCOWANA Z POWIERZCHNIĄ, ŚCIANY, MALOWANA NA JE KOLOR)
P10	HIGIENICZNA MATY ANTYPOŚLIZGOWA - SIATKA, NP GRIPWALKER KOLOR SZARY WARSZTA DLA SPŁYWU WODY Z BLACHY NIERDZEWNEJ
P11	PLYTKI PODŁOGOWE GRESOWE CIEMNY SZARY, SIGNUM SG13 FOMAT:30x60cm PRODUCENT: NOWA GALA*
P12	WYKŁADZINA DYWANOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZADRUKU PRZEDZACZONA DLA UŻYTKOWANIA PUBLICZNEJ NP. EGE CARPET TYP HIGHLINE 1100 ECOLINE KOLORYSTYKA LUB WZÓR DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW LISTWA COKŁOWA LUCOWANA Z POWIERZCHNIĄ, ŚCIANY - STAL SZCZOTKOWANA
*LUB INNE ODPOWIADAJĄCE FORMIE I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ	

WYKONCZENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH	
SYMBOL	OPIS
W1	LATEKSOVA FARBA AKRYLOWA OPTIVA, PRODUCENT TIKURILA* KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW AUTORSKICH
W2	LATEKSOVA FARBA AKRYLOWA OPTIVA, PRODUCENT TIKURILA* KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW AUTORSKICH
W3	OKŁADZINA ŚCIENNA FORMIOWANA -GEMINI VENEER KOLOR KAT. - KLON BIAŁY: FIRMA GUSTAWS
W4	OKŁADZINA ŚCIENNA FORMIOWANA -METAL PANELS KOLOR KAT. -ALUMINIUM SZCZOTKOWANE: FIRMA GUSTAWS *
W5	PLYTKI ŚCIENNE FOMAT 10x20cm MATOWE KOLOR KAT. : PERLA: FIRMA VILAR ALBARO *na wysokość sufitu podwieszonego
W6	OKŁADZINA ŚLUPÓW SIATKA CIEŃO CIĄGNIĘTA ALUMINIUM SZCZOTKOWANE NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
W7	OKŁADZINA KAMIENNA -GRANIT BLACK GALAXY POLEROWANY NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ FOMAT PŁYT 60x40cm
W8	OKŁADZINA ŚCIENNA WINYLOWA XOREL -NEXTUS KOLOR KAT. : 2506.02: FIRMA VESCOM *
W9	OKŁADZINA ŚCIENNA Z PŁYT MDF LAKIEROWANYCH NA BIAŁO(RAL9003), POLMAT SATIN, UKŁAD OKŁADZINY ZGODNY Z OPRACOWANIEM DOTYCZĄCYM WYKONCZENIA HALLU
W10	2x PŁYTA GK TYPU RIFLEX MALOWANA FARBA LATEKSOVA AKRYLOWA KOLOR BIAŁY (RAL9003); UKŁAD OKŁADZINY ZGODNY Z OPRACOWANIEM DOTYCZĄCYM WYKONCZENIA HALLU
W11	GLAZJ GIPSOWA MALOWANA FARBA LATEKSOVA AKRYLOWA KOLOR BIAŁY (RAL9003)
W12	SZKLENIE W SYSTEMIE WITRYNOWYM 15mm MOCOWANE W PROFILACH STALOWYCH SYSTEMOWYCH; KOLOR CZARNY, MOCOWANE GÓRA-DÓŁ, POŁĄCZENIE SZYB SYSTEMOWE, NP. SILKON
W13	OKŁADZINA Z WELNY DRZEWNEJ WIĄZANEJ MAGNEZYTEM TYP: MICRO, FOMAT: 120X60cm, 25mm KOLOR: RAL9005, PRODUCENT HERADESIGN*
W14	TYNK STRUKTURALNY - BETON, NP. BETON ART - CALCE DESIGN, ECTORSON
W15	PLYTKI GRESOWE, JASNY SZARY, SIGNUM SG12 FOMAT:30x60cm PRODUCENT: NOWA GALA*
W16	PLYTKI GRESOWE, CIEMNY SZARY, SIGNUM SG13 FOMAT:30x60cm PRODUCENT: NOWA GALA*
*LUB INNE ODPOWIADAJĄCE FORMIE I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ	

STROP ANTRESOLI OPISANY NA RYSUNKACH KONSTRUKCJI (PŁYTA OSB NA KRATACH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ) OD GÓRY WYKONCZONY ZGODNIE Z OPISEM P9, OD SPODU ZGODNIE Z OPISEM S5

- SPIS OZNACZEŃ**
- ZAKRES OPRACOWANIA
- Z1 - ZABUDOWA WNEKOWA PRZEZNACZONA NA SZAFKI SZATNIOWE PRZEDSTAWIANA NA WIZUALIZACJI HALLU, SZCZEGÓŁOWE OPRACOWANIE PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO
- Z2 - ZABUDOWA ŚCIANY W SYSTEMIE SZKIELETOWYM, POSZYCIE 2 x GK TYPU RIFLEX Z WYTWORZONYM WNEKAM PODŚWIETLONYM OBUSTRONNIE, TAŚMAMI LED 60lm SZCZEGÓŁOWE OPRACOWANIE PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO
- Z3 - ŁADA RECEPCyjNA ZGODNA Z WIZUALIZACJĄ WYKONANĄ Z LAKIEROWANYCH PŁYT MDF Z WZMOCNIONYM BLATEM, SZCZEGÓŁOWE OPRACOWANIE PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO
- Z4 - PRZESTRZENNA OKŁADZINA ŚCIENNA Z LAKIEROWANEGO MDF ZGODNA Z WIZUALIZACJĄ HALLU, SZCZEGÓŁOWE OPRACOWANIE PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO
- DX1 - DRZWI DO ŁAZIENKI, JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, ALUMINIOWE, OTWÓR WENTYLACYjNY O POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 0,014m² DLA DOPŁYWU POWIETRZA KOLOR: BIAŁY (RAL9003), KLAMKA-KLAMKA RUKO 951512, ZAMEK NEMEF WC1064, BLOKADA WC RUKO 954585, Samozamykacz ASSA ABLOY DC340 RAMIĘ L193
- DX3 - DRZWI DO ŁAZIENKI, JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, ALUMINIOWE, OTWÓR WENTYLACYjNY O POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 0,028m² DLA DOPŁYWU POWIETRZA KOLOR: BIAŁY (RAL9003), KLAMKA-KLAMKA RUKO 951512, Samozamykacz ASSA ABLOY DC340 RAMIĘ L193
- DX2 - DRZWI DO ŁAZIENKI, JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, ALUMINIOWE, OTWÓR WENTYLACYjNY O POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 0,014m² DLA DOPŁYWU POWIETRZA KOLOR: GRAFIT (RAL 7024), KLAMKA-KLAMKA RUKO 951512, ZAMEK NEMEF WC1064, BLOKADA WC RUKO 954585,
- DX4 - DRZWI BEZPEŁCOWE (UKRYTE ZŁOCOWANIE ZE ŚCIANĄ, W KOLORZE ŚCIANY NP. FIRMY BARAUSSE Z LINII SECRET
- DX5 - DRZWI DWUSKRZYDŁOWE SYMETRYCZNE, PROFIL SYSTEM - MB7PEI E80, STAL SZCZOTKOWANA, POCHWYT RUROWY NA OBU SKRZYDŁACH, ZAMEK ROLKOWY Samozamykacz ASSA ABLOY DC500 Z RZK G461
- DX8 - DRZWI DO SALI WIKNOWEJ, STALOWE, O PODMIESIENIEJ ILOZACYJ, MOŚCI ASYMETRYCZNEJ, ASYMETRYCZNE 100x50, Samozamykacz ASSA ABLOY, KLAMKA-KLAMKA, KOLOR ZBLIŻONY DO KOLORU ŚCIANY
- MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI OKNA OTWIERALNEGO (ZABEZPIECZENIE UNOŻLIWIAJĄCE JEJEGO OTWARCIE TYLKO PRZEZ OSOBY DO TEGO UPRAWNIIONE, NP. KLUCZYK)

UWAGA!!!
RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE BUDOWLANE I NALEŻY TRAKTOWAĆ GO JAKO REWIZJĘ W OBRĘBIE ZAKRESU OPRACOWANIA

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK NIE MOŻE ODBIEGAĆ OD STANDARDÓW ZASTOSOWANYCH W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU, NALEŻY JE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA - PREFEROWANE WYPOSAŻENIE (POZA BIAŁYM MONTAŻEM) ZE STALI NIERDZEWNEJ

KONSTRUKCJA ANTRESOLI (STROP I KONSTRUKCJA NOŚNA)POWINNA ODPWIADĄĆ WYMAGANIOM WYNIKAJĄCYM Z KLASY ODPORNOSTI POŻAROWEJ BUDYNKU LECZ NIE MNIEJSZYM NIŻ DLA KLASY "D" (PREFEROWANE MALOWANIE OGNIOSCHRONNE)

KOLOR KONSTRUKCJI ANTRESOLI ORAZ SCHODÓW DO USTALENIA PODCZAS NADZORÓW (PREFEROWANY RAL9005)

WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA

WIELKOŚĆ I SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYjNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

WYMIARY PODANE PRZY OZNACZENIACH STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ PODANO JAKO WYMIAR W ŚWIEŁLE OTWORU

WSZYSTKIE ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW WINNY BYĆ W ICH KOLORZE (OŚWIETLENIE, ELEMENTY KLIMATYZACJI, WENTYLACJI, OGRZEWANIA, CZUJKI I SYGNALIZATORY etc.) O ILE NIE ZOSTAŁO OPISANE INACZEJ.

UWAGA !!! URZĄDZENIA MONTOWANE W OBRĘBIE PRZESTRZENI MIĘDZYSTROPOWEJ WINNY ZOSTAĆ UŁOŻONE W SPOSÓB JAK NAJMNIEJ DOCIĄŻAJĄCY PRZESTRZEŃ POMIĘDZY WIAZARAMI (POŁOŻONE NA WIAZARACH LUB PODKONSTRUKCJI ROZPIĘTEJ POMIĘDZY WIAZARAMI KONSTRUKCYjNYMI)

UWAGI ZAWARTE W ZATWIERDZONYM PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM NIE ZMIENIONE ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO OBOWIAZUJĄCE.

Rysownik	Investor	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce	
Projekt	Projekt	Wytyczne budowlane dla realizacji wystawy "ENERGIA" w budynku Wyższej Szkoły Umiejętności	
Lok.	Lok.	DZ. NR EW. 6/79; 6/80; 6/81; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/163; 7/9 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach	Faza W
Projektant	Projektant	Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch	
Opracowanie:	Opracowanie:	arch. Piotr Giemborek	Data 23.01.2014 Podpis
Rzut kondygnacji +2 - antresola	Nr. rys.	AR-02	